

IOMEGA® NAS P8xxm シリーズ製品仕様

モデルタイプ	P800 _m	P850 _m
製品番号	32375	32377
形状タイプ	2U, 19" rack mount (rail kit included)	2U, 19" rack mount (rail kit included)
プロセッサ	Dual 2.4GHz Intel® Xeon™ with HyperThreading	Dual 2.4GHz Intel® Xeon™ with HyperThreading
容量	0.96TB*	1.44TB*
RAID 5構成時容量	0.80TB*	1.22TB*
データ保護方式	ソフトウェア RAID 0, 1, 5	ソフトウェア RAID 0, 1, 5
メモリー	1GB DDR SDRAM with ECC	2GB DDR SDRAM with ECC
ドライブ数	120GB×8基搭載, 7200 rpm	180GB×8基搭載, 7200 rpm
冗長性	ホットスワップ対応HDD/パワーサプライ/ファン	ホットスワップ対応HDD/パワーサプライ/ファン
ローカルSCSI	Integrated Ultra-160 LVD SCSI	Integrated Ultra-160 LVD SCSI
ネットワーク接続方式	Dual Gigabit (Cu GbE) Ethernet ports Single 10/100 Ethernet port	1 Gigabit (Cu GbE) Ethernet port 1 Gigabit (Cu GbE) TCP/IP Offload Engine (TOE) Ethernet port Single 10/100 Ethernet port

製品共通仕様

オペレーティングシステム

- ▶ Microsoft® Windows® Powered OS 2.01 with failover
- ▶ Microsoft® Windows® Services for NetWare (NWFS) v 5.0
- ▶ Microsoft® Windows® Services for Unix (SFU) v2.3
- ▶ APC Smart Suite UPS Management Tools

データ管理と保護

- ▶ Persistent Storage Manager v2.2 (up to 250 snapshots)
- ▶ Precise Storage Manager v2.0
- ▶ NTFS file system with Journalling (very large file size support)

ネットワーク転送プロトコル

- ▶ TCP/IP
- ▶ AppleTalk®
- ▶ NetBEUI
- ▶ IPX

ネットワークファイルプロトコル

- ▶ Microsoft® (CIFS/SMB)
- ▶ Linux/Unix (NFS)
- ▶ Apple® (AFP)
- ▶ Internet (HTTP 1.1)
- ▶ Novell NetWare® (NCP)
- ▶ FTP

ネットワークとファイルセキュリティ

- ▶ File Level Security (ACLs)
- ▶ Kerberos v 5.0
- ▶ Microsoft® Active Directory Services (ADS)
- ▶ Microsoft® NT® Domain Controller (PDC)
- ▶ Novell NetWare® 3.x bindery and NDS synchronisation via MSDSS
- ▶ Unix/NFS user name mapping via NIS or local PCNFS

ネットワーククライアントの種類

- ▶ Microsoft® Windows® 98/ME/NT®/2000/XP
- ▶ Mac® OS 8.x, 9.x, X
- ▶ Novell NetWare® 3.x, 4.x, 5.x
- ▶ Red Hat Linux, SuSE, and most Linux derivatives
- ▶ SunOS, Solaris, SCO Unix and most Unix derivatives

サーバーエミュレーション

- ▶ AppleShare® 6.0
- ▶ Microsoft® Windows® 2000
- ▶ NFS 2.0 and 3.0
- ▶ Novell NetWare® 4.x

マネージメントソフトウェア

- ▶ Iomega® NAS Discovery Utility v3.0
- ▶ SNMP v2
- ▶ Microsoft® Multiple Device Manager (MDM)

リモートアドミニストレーション

- ▶ Web browser user interface
- ▶ Microsoft® Terminal Services

バックアップソフトウェア

- ▶ Iomega® Automatic Backup™ 1.0.x
- ▶ Windows® NT® Backup

ファームウェア

- ▶ ACPI/APM Power Management
- ▶ BIOS and Boot Sector Virus Protection
- ▶ Boot drive failover
- ▶ CPU Temperature Monitoring
- ▶ USB Bootable

ネットワークサービス

- ▶ Alert Email Notification
- ▶ DFS
- ▶ FRS
- ▶ DNS
- ▶ WINS
- ▶ DHCP Server
- ▶ HTTP 1.1
- ▶ SNMP v.3 and MIB II
- ▶ Iomega® MIB v1.0.0.1
- ▶ System and Security Logs
- ▶ Telnet
- ▶ Terminal Services Advanced Client

自動IPアドレス割り当て

- ▶ DHCP, BOOTP, ARP, RARP

製品寸法と重量

- ▶ 幅 43.18 cm
- ▶ 高さ(1ユニット) 8.57 cm
- ▶ 奥行 73.66 cm
- ▶ 重量 23.59 kg

各種規制に対する適合

- ▶ CE, TUV, C-TICK, MIC, VCCI

動作環境

- ▶ 温度: 10度 ~ 35度
- ▶ 湿度: 20% ~ 85%
- ▶ 高さ: 3,048m以下
- ▶ 使用電力: 150W, 100 ~ 240VAC, 50 ~ 60Hz自動検知

製品保存環境

- ▶ 環境温度: -35度 ~ 60度
- ▶ 湿度: 5% ~ 95%
- ▶ 高さ: 10,600m以下

製品保証

- ▶ 3年間のパーツ保証
- ▶ オンサイトサービス(標準付属)

安心してお使い頂くために、3年間のオンサイトサービスプランを標準付属しております。

アイオメガ株式会社

製品についてのお問い合わせ先

E-Mail: nas-jp@iomega.com

<http://www.iomega.com/jp>

お求めは上記取扱店へどうぞ