

## Iomega® NAS主要仕様

型番	32998	33060	32877	32878	32879
機種名	200d/320GB	200d/480GB	400m/320GB	400m/640GB	400m/1TB
価格 (Iomega Direct参考価格)	¥ 199,800 (税込)	¥ 299,800 (税込)	¥ 411,600 (税込)	¥ 598,000 (税込)	¥ 838,000 (税込)
搭載オペレーティングシステム	Microsoft® Windows® Storage Server 2003		Microsoft® Windows® Powered for Version 2.01		
OS搭載箇所	HDD 1および2 (OS領域ミラーリング)				
CPU	Intel® Celeron® 2.0GHz	Intel® Celeron® 2.0GHz	Intel® Pentium® 4 2.0GHz	Intel® Pentium® 4 2.6GHz	Intel® Pentium® 4 2.6GHz
RAM	256MB	512MB	512MB ECC DDR	1GB ECC DDR	1GB ECC DDR
メモリータイプ	DDR SDRAM non-ECC		DDR SDRAM with ECC		
ドライブ最大容量	320GB	480GB	320GB	640GB	1TB
使用可能領域 (出荷時RAID構成)	約 150GB (RAID-1)	約 300GB (RAID-5)	約 225GB (RAID-5)	約 450GB (RAID-5)	約 720GB (RAID-5)
ホットスワップ ドライブアクセス	Cold Swap	Cold Swap	Hot Swap対応 (前面より取付・取外し)		
ドライブ搭載数	2	3	4	4	4
ドライブ単体容量	160GB	160GB	80GB	160GB	250GB
ドライブタイプ	SATA		Ultra ATA-100		
ドライブ速度	7200rpm				
出荷時RAID構成	RAID-1		RAID-5		
RAID対応レベル	0/1		0/1/5		
RAIDタイプ	ソフトウェアRAID				
イーサネットタイプ&ポート数	10/100/1000 x 1 (Onboard)	10/100/1000 x 2 (Onboard)	<input checked="" type="checkbox"/>	10/100/100 x 2 (Broadcom)	
その他標準搭載インターフェイス	搭載なし	Ultra 320 SCSI	Ultra 160 SCSI LVD		
ポート数	0		1		
LANポート	USB 2.0 x 4, VGA x 1, シリアルポート (UPS Only) x 1		シリアルポート (UPS Only) x 1, USB 1.1 x 2, VGA x 1, KBD x 1, PS/2 x 1		
ロードバランシング機能	未対応		対応		
フェイルオーバー機能	未対応		対応		
ソフトウェア仕様等	Discovery and Management Utility		NAS Discovery 3.1		
Virus Protect	NAS Discovery 3.1				
バックアップソフトウェア (クライアント専用)	CA eTrust™ Antivirus 7.0				
バックアップソフトウェア (サーバ)	標準 (Iomega® Automatic Backup™ソフトウェア フリーライセンス)				
UPSサポート	-		Microsoft Windows Backup (OS標準搭載)		
ディスククォータ			VERITAS Backup Exec 9.0 for Windows - Trial Version		
ディレクトリクォータ			APC社 SmartUPSシリーズ対応		
自動IPアドレス取得方式			対応		
障害通知・監視			対応		
ネットワークプロトコル			DHCP, BOOTP, ARP, RARP		
ネットワークプロトコル			SMTP, SNMP		
クライアント	TCP/IP		<input type="checkbox"/>		
	NetBEUI		<input type="checkbox"/>		
	IPX		<input type="checkbox"/>		
	AppleTalk		<input type="checkbox"/>		
	Microsoft® Networks (CIFS/SMB)		<input type="checkbox"/>		
	Novell NetWare (NCP)		<input type="checkbox"/>		
	UNIX (NFS)		<input type="checkbox"/>		
	Apple (AFP)		<input type="checkbox"/>		
	File Transport Protocol (FTP)		<input type="checkbox"/>		
	Internet (HTTP1.1)		<input type="checkbox"/>		
クライアント	Microsoft Windows		Microsoft® Windows® NT® 4.0SP5/2000/XP		
	Novell NetWare		Novell NetWare® 3.x, 4.x, 5.x		
	RedHat Linux		Novell NetWare® 5.x and greater		
	SUN OS / Solaris		Linux and derivatives		
	Mac® OS 8.x/9.x/X		RedHat Linux, SuSE and most Linux derivatives		
			SUN OS, Solaris and most UNIX derivatives		
			Mac® OS 8.x, 9.x, and OS X		
			Microsoft Windows		
			Novell NetWare		
			Linux and derivatives		
			RedHat Linux, SuSE and most Linux derivatives		
			SUN OS, Solaris and most UNIX derivatives		
			Mac® OS 8.x, 9.x, and OS X		
外形等	フォームファクター		Desktop form factor		
	電源		1Uラックマウント (縦置き可能但し転倒しないこと)		
	最大消費電力		50-60Hz switchable to 115V or 230V		
	外形寸 (幅 x 行 x 高) ミリメートル		200W		
	重量		100-240AC 50-60Hz 自動検知		
			229 x 330 x 216		
			440 x 540 x 41		
			約10.5kg		
			約12.1kg		
			約11.5kg		
			Japan: VCCI, United States: FCC Class A, UL, Canada: ICES, C-UL or CSA, Australia: c-TICK, <input checked="" type="checkbox"/> European Union, United Kingdom: CE, TIV, Korea: MIC, Argentina: IRAM or equivalent, Mexico: NOM		
			UL. cUL, CE, ICES, FCC Class A		
備考	2004年6月現在				

製品仕様は予告無く変更される場合がございます。販売価格は弊社認定Webサイト IomegaDirectにての販売価格です。販売価格は予告無く変更される場合がございます。